



## ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W

**TRUPER®**CÓDIGO: **19324**CLAVE: **ROTO-1/2N7**

### APLICACIONES

- De uso industrial para largas jornadas de trabajo
- Ideal para perforación en concreto, madera y metal
- Puede ser usado como destornillador gracias a su velocidad variable reversible

### CUIDADOS

- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.
- Seleccione el modo de taladro o rotomartillo cuando la herramienta esté apagada.
- Mantenga limpio el broquero para evitar que este pueda atascarse.

### ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICAS

- Poderoso motor de 7 A para un excelente desempeño
- Mango auxiliar con giro de 360° para mayor control en el perforado
- Selector de función taladro o rotomartillo
- Balero de bolas
- Caja de doble engrane con 2 velocidades
- Caja de engranes en aluminio para alta resistencia de uso y mantener su sistema de doble engrane
- Mango principal y mango auxiliar antiderrapante para mayor comodidad
- Cuenta con cable para uso rudo
- Velocidad variable reversible



### NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	900 W
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Consumo</b>	7 A
<b>Velocidad variable</b>	0- 1 200 / 0- 3 200 rpm
<b>Golpes</b>	20 400 gpm / 56 100 gpm
<b>Ø Perforación en concreto</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación en madera</b>	1" (25 mm)
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 min trabajo x 20 min descanso
<b>Máximo diario</b>	6 horas
<b>Peso</b>	2.8 kg
<b>Tipo de empaque</b>	Caja

## INCLUYE

**Varilla de control de profundidad**

**Mango auxiliar**

**Llave para broquero**